



### Produktmerkmale

- Single-hole installation
- Swivel spout
- Aerated flow rate  $\leq 1.8$  max gpm
- Optional G-9306 CALGreen water-saving aerator reduces waterflow from 2.2 to 1.8 gpm
- Reverse osmosis compatible

### Verfügbare Ausführungen

- Gebürstetes Messing PVD®
- Gebürstetes Gold PVD®
- Schwarz\_Architectural Black™
- Gebürstetes Nickel
- Gebürstetes Nickel PVD®
- Gebürstetes Onyx PVD®
- Gebürstetes Toskanische Bronze PVD®
- Rosé-Gold / Gebürstetes Kupfer PVD®
- Gunmetal PVD®
- Matt schwarz
- Olivebraun
- Onyx PVD®
- Poliertes Messing PVD®
- Poliertes Chrom
- Glänzendes Gold PVD®
- Poliertes Nickel
- Poliertes Nickel PVD®
- Polierte Toskanische Bronze PVD®
- Rosé-Gold / Poliertes Kupfer PVD®
- Seidenglänzendes PVD®
- Seideglänzendes Nickel Steelnox®
- Messing gebürstet Vintage
- Warm Bronze PVD®
- Weiss

\* Ausführung auf Sonderbestellung - Verfügbarkeit erfragen



